



Egenkontroll montering Trappor ute

1 / 2.

Kund _____
 Adress _____

Datum _____
 Post nr _____
 Mobil _____

Materialet hämtas på INTERNI kakelstudio

Montör _____

Order är lagd kan hämtas den _____ Order nr _____ Märkning _____ Yta arbete _____ inkl spill i % m² plattor _____

Intro: Det finns risker med att välja stora svarta plattor som utsätts för stark sol. Välj ljusare plattor av format 30x30 till max 30x60 och minst 3 mm fog gärna större. Surt regn som faller ned på ytan kan skapa en kemisk reaktion (kalkutfällning) Vi rekommenderar tätskikt på ytor som utsätts för regn. Var noga med att välja en fog som är beprövad för utomhus bruk. Temperaturen får inte understiga 5-10 grader... i luften och underlaget...vid montering. Kontrollera att betongen är frisk och inte har karbonatiserings tendenser. OBS ! Foga inte golvet för tidigt efter montering, viktigt att fästmassan är uthärdad.

	Ja	Nej
Skadad betong slipas, bilas, blåstras bort		
Karbonatisering kontrolleras med Fenofalinlösning		
Armeringsjärnen har bedömts vara OK		
Rostskyddsbehandling av armering		
Raparationsbruk för utjämning och ytspackling		
Raparationsbruk för hörn och kanter		
Betongspackel för yt- och skarvspackling		
Igjutning av sprickor		
Lutning från hus 2 cm / lpm		

Underlag

Betong	Slipsats	Prefab	Betongens	Annan	Isolering	Tillskjutande fukt
Kolla krymp	Kolla krymp	Slipas	Kvalitet			Ja Nej

Planhet golv

Mätlängd	Klass A	Klass B	Ja	Nej	Ytan ok	Slipas	Blåstras	Avjämnas
0,25 lpm	± 1,2 mm	± 1,2 mm						
2 lpm	± 3 mm	± 5 mm						

Frånlut

Trappa	Ok	Trappa	Ok	Trappa	Ok	Trappa	Ok
Vilplan		Plansteg		Sättsteg		Vagnstycke	
2 cm / lpm		Svagt från lut		Svagt från lut			

Avjämnning

2 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm

Zebra 2-komponents tätskikt

Ja	Nej	Annan

Zebra Slipsats FM		Annan	
Zebra dreneringsmatta		Annan	
Zebra CORN med glidskikt		Annan	



Primer Ja Nej Slamma Ja Nej

Fästmassa Lättfix Flexfix Vitfix Annan

Montering Enkellimning direkt mot underlag, plattorna måste blötas på baksidan innan montering
 Dubbellimning, fästmassa på plattans baksida och på underlaget 1+1 lager

Tandning 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm Temperatur luften Temperatur i underlaget

rundtand

Fogmassa Premium Durafog Megafog Annan

Fogfärg STD golv Basalt Annan Fogbredd 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm Annan Nej

Krav på färgavvikelse där det finns nivåskillnader Första och sista steg Alla steg samt vilplan Inga krav

Krav på halkdämpning R10, R11, R12 Första och sista steg Alla steg samt vilplan Inga krav

Krav på rundad trappnos Första och sista steg Alla steg samt vilplan Inga krav

Krav på Skurkant Alla steg 1 sida Alla steg båda sidor Inga krav

Finns risk för korrosion eller karbonatisering Armering Ledstång / räcke Droppnäsa Annat

Egenskaper UNI 14411 / G Granitkeramik Halkdämpande Annan

Läggning golv Rakt Diagonalt Förband Fallande Ram Fris Annan

m² Serie : Namn : Format :

Serie : Namn : Format :

Monterings beskrivning

Golv

