

Nr. 01-14-0060-003-02

## Prestandadeklaration

Declaration of Performance

Version: 05/2014 – Nr. 1

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Fästmassa	
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:	S7075 – Zebra Snabbfix Vit	
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:	Cementbaserad fästmassa för montering av keramikplattor.	
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:	Interni Kakelstudio i Sverige AB. Verkstadsgatan 40, 352 46 Växjö, Sverige <a href="mailto:kontakt@interni.se">kontakt@interni.se</a> <a href="mailto:klannemark@interni.se">klannemark@interni.se</a>	
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:	Inte relevant	
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 3	
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	NS-EN 12004:2007. Alzida, EU-Notified Body No 1555	
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utrådats:	Inte relevant	
<b>9. Angiven prestanda</b>		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Initial vidhäftningshållfasthet	1,1 N/mm <sup>2</sup>	
Vidhäftningshållfasthet efter nedsänkning i vatten	1,1 N/mm <sup>2</sup>	
Vidhäftningshållfasthet efter värmeåldring	0,5 N/mm <sup>2</sup>	NS-EN 1348:2007
Vidhäftningshållfasthet efter cykler av frysning och tining	0,7 N/mm <sup>2</sup>	
Glida	0,2 mm	NS-EN 1308:2007
Öppentid: Vidhäftningshållfasthet	0,5 N/mm <sup>2</sup>	NS-EN 1346:2007
Klassificering	C1TFE	
Värmebeständighet	E	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Växjö; 12.05.14	Daglig leder/VD	
Plats/dag	Befattning/namn	Namn-teckning