

## Produkt

### Zebra primer



## Användnings område

- För inomhusbruk på väggar och golv, även utomhus under tätskikt.
- Används för att stärka och binda underlaget innan montering av tätskikt eller kakel och klinker samt golvavjämning.
- används på sugande underlag för att skydda efterföljande material mot för snabb uttorkning
- Kan används på de flesta typer av underlag såsom, betong, lättbetong, puts, tegel, golvavjämning, spånskiva, gipsskiva, våtrumsskivor, anhydrit och byggskivor.

## Produktgenskaper

- Innehåller inga lösningsmedel, kan inte skada miljön eller användaren genom ångor.
- Förbättrar underlagets styrka och fasthet samt vidhäftningen av kakel och klinker.
- Förhindrar att luftbubblor bildas och skyddar mot för snabb uttorkning när golv avjämnas.
- Förlänger öppen tid och förhindrar krympsprickor

## Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 90 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

## Blandning / Applicering

- Rör om eller skaka produkten innan applicering.
- Applicera produkten med mjuk borste eller skrapa, se till att inga pölar bildas.
- God ventilation förbättrar uttorkningen.
- Mycket glatta och täta underlag och innan spackling, primer : vatten 1 : 0 utspädd.
- Glatta och täta underlag blandning, primer : vatten 1 : 1/2.
- Spånskivor, trägolv målade ytor, primer : vatten 1 : 1.
- Betong och råbetongbjälklag, primer : vatten 1 : 1.
- Starkt sugande underlag , primer : vatten 1 : 3.

## Rengöring

- Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

## Materialtekniskdata

Materialbas	Ackrylhartsdispersion
Komponenter	1 komponent, färdigblandad
Konsistens	Flytande
Densitet	1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Åtgång	0,1-0,2 kg / m <sup>2</sup>
Färg	Vit
Torktid	0,5-3 timmar beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet
Lagringstid	minst 12 månader
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C. Fryst produkt tinas långsamt och rörs noga.
Förpackning 1 kg flaska	Art.nr 3051430101 EAN-nr
Förpackning 5 kg dunk	Art.nr 3051430105 EAN-nr