

## Produkt

### Zebra Universal spackel 070



## Användnings område

- Universal lättspackel för alla underlag inne som ute.
- Kan spacklas tunt- och eller byggas upp till 80 mm.

## Produktegenskaper

- Allt i ett spackel, enkel att applicera och forma samt har god vidhäftning.
- Kan läggas i tunna skikt t.ex. som skarvspackling eller väggspackling.
- Kan även läggas i tjocka skikt 6-8 cm utan att massan sjunker ihop eller spricker.
- Ger bra skruv och spik fäste

## Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer inomhus, och en slamma utomhus.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

## Blandning / Applicering

- Underlaget måste vara fritt från lösa partiklar, damm, fett mm.
- Sugande underlag förfuktas, svaga underlag primas med Zebra primer eller slammas.
- Håll rent kallt vatten i blandnings spannen 0,4 liter / 1 kg spackel.
- Blanda i 2 minuter till en klumpfri massa, önskas stelare massa reduceras vatten mängden.
- Bästa applicering görs med stålspackel, putsbräde eller murslev.

## Rengöring

- Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

## Materialtekniskdata

Materialbas	Cement och lightfiller
Komponenter	1 komponent
Konsistens	Pulver form
Åtgång	700 g / m <sup>2</sup> / mm skiktjocklek. 10 kg ger ca 5 liter volym.
Färg	Grå
Vattenmängd	Ca 0,4 liter vatten / 1 kg. 4 liter till 10 kg.
Brukstid	4 timmar
Torktid	Torktid ca 1 timme / mm, tjockare skikt upp till ett dygn
Skiktjocklek	0,1mm - 80 mm
Lagringstid	Minst 12 månader
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C
Förpackning	Laga lätt 10 kg säck
	Art.nr 30515020
	EAN-nr