

Produkt

Zebra Tunntflyt 015



Användnings område

- Används på underlag av betong, puts, sten, keramik, trä, vinyl mm inomhus.
- Funktion att jämna av ojämna golv före beläggning av vinylgolv, klinker, mattor, parkett.

Produktegenskaper

- Snabbhärdande damm reducerat, cementbaserad, självtjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk.
- Har mycket goda flyt egenskaper och kan läggas i tjocklek från 0-15 mm.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och +20°C.
- Använd nivåpinna "raketer" för att markera spackel nivå och avstängnings list för att avgränsa golvet olika ytor.

Blandning / Applicering

- Häll först kallt rent vatten i blandnings hinken, ca 5 liter till 20 kg. 0,25 liter vatten / 1 kg.
- Blanda i 2 minuter till en klumpfri lättflytande massa
- Blandning skall ske med blandare och visp för handspackling eller med pumphuskin, produkten är även pumpbar.
- Produkten hälls ut i våder parallellt med kortväggen ytan bearbetas med tandspackel eller piggröler, 6-10 lpm våder vid pumpning.

Materialtekniskdata

		<u>Åtgångs tabell</u>	
		mm / m ²	kg / m ²
Materialbas	Cement, lightfiller		
Komponenter	1 komponent	3 mm	4,5 kg
Konsistens	Pulver form	6 mm	9 kg
Åtgång	1,5 kg / mm / m ²	15 mm	22,5 kg
Vattenmängd	Ca 0,25 liter vatten / 1 kg. 5 liter till 20 kg.		
Brukstid	30 minuter		
Torktid	Gångbar efter 2-4 timmar		
Beläggningsbar	inom 1 dygn		
Skikt tjocklek	0 - 15 mm		
Tryck	C30, 30 MPa		
Böjstyrka	F7, 9 MPa		
Flytmål (SS923519)	180-190 mm		
Flytmål (EN 12706)	135-145 mm		
Vidhäftning	1,2 MPa		
Lagringstid	Minst 12 månader		
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C		
Förpackning Tunntflyt 015 20 kg säck	Art.nr 30515010		EAN-nr