

Produkt

Zebra 2K

Användnings område

Zebra 2K är ett svenskproducerat tvåkomponentslim som ingår i Zebra Systems F¹. Produkten är självhårdande och kapillärspärrande, ger en stark limfog och har en lång öppentid i hink. Zebra 2K används på både sugande och täta underlag som lim och skarvförsegling, samt vid eventuella delreparationer.

Produkten kan också användas för skrapspackling/portätning av underlag innan montering av Zebra Systems F¹.

Produktegenskaper

- Innehåller inga lösningsmedel, kan inte skada miljön eller användaren genom ångor.
- Kan användas både på täta och sugande underlag.
- Lång öppentid i hink, 6-8 timmar.
- Lättarbetad med goda övervätningsegenskaper.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 50 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och +40°C.

Blandning / Applicering

- Häll ca hälften av pulverkomponenten i den våta dispersionen, blanda i 2-3 min. Häll sedan i resterande pulver och blanda noggrant till större delen av pulverklumparna blandats ut. Låt massan vila i 5-10 minuter innan en ny kraftig omrörning genomförs.
- Omrörare av korgtyp Collomix DLX eller motsvarande är att rekommendera. Eventuella små återstående pulverklumpar påverkar ej produktens funktion och resultat.
- Vid delreparationer: använd ett decilitermått för att väga upp 1 deciliter dispersion, som blandas med ca 0,5 deciliter pulverkomponent. Rör om enligt ovanstående.

Rengöring

- Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Materialtekniskdata

Materialbas	Ackryldispersion samt Aluminatcement
Komponenter	2 komponent
Konsistens	Flytande
Densitet	1,27 kg/dm ³
Åtgång	0,4 kg / m ²
Färg	Ljus
Torktid	12-24 timmar beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet
Lagringstid	12 månader i obruten originalförpackning
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +10°C och 40°C.
Förpackning 3, 10, 18 kg flaska	Art.nr ? ? ?