

Produkt

Zebra Ångspärr



Användnings område

- För inomhusbruk på väggar och golv ingår i Zebra systemet R2.
- Kan även användas som stänkskydd bakom kakelplattor i kök.

Produktegenskaper

- Turkos färgad vatten och ångtät dispersion ingår i systemet R2.
- Produkten är tät och hård i torkat skick.
- Färgpigmenten i produkten hjälper dig att se skillnad mellan applicering av lager 1 och 2.
- Produkten är mycket frostkänslig frostskadad produkt kassaras.

Underlag / Förarbete

- Underlaget måste uppfylla bransch och byggnorm.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

Blandning / Applicering

- Rör om eller skaka produkten innan applicering.
- Applicera produkten med roller eller pensel
- God ventilation vid applicering förbättrar uttorkning
- Om golvvärme är installerat skall det sänkas så att golvet värme inte överstiger 18°C.
- Produkten appliceras utspädd.
- Om produkten appliceras på golvvjämnning skall det primas med Zebra primer innan applicering.

Rengöring

- Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Materialtekniskdata

Materialbas	Plastdispersion
Komponenter	1 komponent, färdigblandad
Konsistens	Flytande
Densitet	1,2 kg/dm ³
Åtgång	0,1 kg / m ² per behandling, 2 ggr i Zebra systemet R2 = 0,2 kg / m ²
Färg	Turkos
Torktid	30 minuter beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet
Lagringstid	minst 12 månader
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C. Frostkänslig.
Förpackning Ångspärr 6kg burk	Art.nr 3051420106 EAN-nr
Förpackning Ångspärr 12kg burk	Art.nr 3051420112 EAN-nr

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad, Byggsvarudokument BVD 3 eller ring Teknikkontakt 0470-22919