

Produkt

Zebra Membran



Användnings område

- För inomhusbruk på väggar och golv, i Zebra systemet F1 som lim till duken och R2 som andra lager tätskikt 2+2.
- Används till vatten och ångtäta våtrum och badrum i våt zon 1 och 2.

Produktegenskaper

- Som rollat tätskikt på underlag av betong och puts i Zebra systemet R2.
- Som lim till duken på skivkonstruktioner, betong och puts i Zebra systemet F1.
- Produkten har en smidig konsistens som gör den enkel att applicera med snabb torktid.
- Produkten är frostkänslig i förpackning under transport.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C + - 20°C.

Blandning / Applicering

- Rör om produkten innan applicering.
- Applicera produkten med roller eller pensel.
- God ventilation vid applicering förbättrar uttorkning.
- Om golvvärme är installerat skall det sänkas så att golvs värme inte överstiger 18°C.
- Produkten appliceras outspädd.

Rengöring

- Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Materialtekniskdata

Materialbas	Syntetgummidispersion	
Komponenter	1 komponent, färdigblandad	
Konsistens	Flytande	
Densitet	1,46 kg/dm ³	
Åtgång F1	0,5 kg / m ² som lim till duken	
Åtgång R2	0,5 kg / m ² per behandling, 2x0,5 kg = 1 kg / m ²	
Färg	Grå	
Torktid	30 minuter beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet	
Lagringstid	minst 12 månader	
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C. Frostkänslig.	
Förpackning 8 kg burk	Art.nr 3051410108	EAN-nr
Förpackning 16 kg burk	Art.nr 3051410116	EAN-nr

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad, Bygghandboken BVD 3 eller ring Teknikkontakt 0470-22919