

Produkt

Zebra folie



Användnings område

- För inomhusbruk på väggar och golv, i Zebra systemet F1 tillsammans med Zebra membran.
- Används till vatten och ångtäta våtrum och badrum i våtzon 1 och 2.

Produktegenskaper

- Tätskikt på rulle 0,75x40 lpm, ingår i Zebra system F1.
- Produkten är tunn och smidig vilket gör den enkel att applicera.
- Produkten är vit vilket underlättar montering, produkten blir grå på ytan vid full vidhäftning, dosor och hål blir svarta.
- Ytan är lite luddig vilket gör att den hänger bra på väggen och fästmassan sitter enkelt fast och glider inte på folien.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

Blandning / Applicering

- Mät ut vådernas längd och kapa folien efter önskad längd.
- Rolla ut Zebra membran på väggar eller golv och häng eller lägg ut våderna i Zebra membran, en våd i taget.
- Zebra system F1 kan man montera med 30 mm överlapp eller kant i kant med tätrensa L 30 över skarven.
- Om golvvärme är installerat skall det sänkas så att golvets värme inte överstiger 18°C.

Rengöring

- Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Materialtekniskdata

Materialbas	Polypropylenväv / Polyeten
Komponenter	1 komponent
Konsistens	Fast form på rulle
Åtgång	1,39 lpm / m ²
Färg	Vit
Ångtäthet	1,7 miljoner s/m.
Lagringstid	minst 12 månader
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C.
Förpackning 40 lpm = 30 m ² / Rulle	Art.nr 30514110 EAN-nr