

Produkt

Zebra Tätremsa L 30



Användnings område

- Används i golv-/väggvinkel, vägg-/väggvinkel och över skarvar på folie som ligger kant i kant.
- Används till vatten och ångtäta våtrum och badrum i våtzone 1 och 2.

Produktegenskaper

- Tätremsa L 30 på rulle 0,1x30 lpm, ingår i Zebra system F1 och F2.
- Produkten är tunn och smidig vilket gör den enkel att applicera.
- Produkten är vit vilket underlättar montering, produkten blir grå på ytan vid full vidhäftning.
- Ytan är lite luddig vilket gör att den hänger bra på väggen och fästmassan sitter enkelt fast och glider inte på folien.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

Blandning / Applicering

- Mät ut remsans längd och kapa efter önskad längd.
- Rolla ut Zebra membran på väggar eller golv och häng eller lägg ut remsan i Zebra membran.
- Efter montering skall remsan täckas med Zebra membran.

Rengöring

- Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Materialtekniskdata

Materialbas	Polypropylenväv / Polyeten
Komponenter	1 komponent
Konsistens	Fast form på rulle
Åtgång	
Färg	Vit
Ångtäthet	1,7 miljoner s/m.
Lagringstid	minst 12 månader
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C.
Förpackning 30 lpm/rulle	Art.nr 305147230 EAN-nr