



Produkt

Zebra Inner och Ytterhörn

Användnings område

- Används i golv-/väggvinkel, i innerhörn och ytterhörn.
- Används till vatten och ångtäta våtrum och badrum i våtzon 1 och 2.

Produktegenskaper

- Innerhörn och ytterhörn, ingår i Zebra system F1 och F2.
- Produkten är tunn och smidig vilket gör den enkel att applicera.
- Produkten är vit vilket underlättar montering, produkten blir grå på ytan vid full vidhäftning.
- Ytan är luddig vilket gör att den hänger bra på väggen och fästmassan sitter enkelt fast och glider inte på folien.

Underlag / Förarbete

- Underlaget måste vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

Blandning / Applicering

- Man skall inte klippa eller skära i inner och ytterhörnen.
- Rolla ut Zebra membran i vinkeln och massera in, inner och ytterhörnen.
- Monterade hörn skall täckas med Zebra membran.

Materialtekniskdata

Materialbas	Polypropylenväv / Polyeten	
Komponenter	1 komponent	
Konsistens	Fast form på rulle	
Åtgång		
Färg	Vit	
Ångtäthet	1,7 miljoner s/m.	
Lagringstid	minst 12 månader	
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C.	
Förpackning Inner hörn box	Art.nr 3051474090	EAN-nr
Förpackning Ytter hörn box	Art.nr 3051474270	EAN-nr