



Produkt

Zebra Brunnsmanschetter

Användnings område

- Används i brunnar, för att täta mot klämring.
- Används till att vatten och ångtäta våtrum och badrum i våtzon 1.

Produktegenskaper

- Zebra brunnsmanschetter, ingår i Zebra system F1 och R2.
- Produkten är rund, tunn och smidig vilket gör den enkel att applicera.
- Brunnsmanschett E1 är självhäftande på en sida och används i Zebra system R2
- Brunnsmanschett D2 är självhäftande på båda sidorna och används i Zebra systemet F1.
- Materialet är av miljövänlig art.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

Blandning / Applicering

- Montera leverantörens skärmall i brunnen.
- Detta är viktigt så att manschetten inte går ned i stödet i brunnen, då kan man inte botten klämringen ordentligt.
- Montera brunnsmanschetten över brunnen och massera in den i underlaget.
- Veck och bubblor får inte förekomma, kanaler kan leda till att vatten leds åt fel håll.

Materialtekniskdata

Materialbas	Polypropen, Acrylic ester
Diameter	320 mm
Hål diameter	5 mm
Tjocklek utan releasepapper	0,7 mm (med 0,9 mm)
Komponenter	1 komponent
Konsistens	Fast form på rulle
Åtgång	
Färg	Grå
Ångtäthet	1,7 miljoner s/m.
Lagringstid	minst 12 månader
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C.
Förpackning brunnsmanschett E1	Art.nr 3051473037 EAN-nr
Förpackning brunnsmanschett D2	Art.nr 3051473337 EAN-nr