



## Produkt

### Zebra Spärrlim

## Användnings område

- Används i skarven mellan folievåder samt tätremsa L 30 samt överlapp av folie 30 mm.
- Används där dubbla lager av tätskikt möts för att säkerställa uttorkning mellan skarvar innan rummen tas i bruk.
- Spärrlim används även vid montering av tätskikt på väggnära golvbrunnar eller s.k design brunnar.
- Produkten ingår i Zebra F1 folie system och är godkänt enligt BBV.

## Produktgenskaper

- Zebra spärrlim är ett 1 komponents självhårdande lösningsmedelsfritt SMP-lim i flytande konsistens.
- Tub ( lite tjockare ) för tätning av väggnära eller s.k designbrunnar, burk ( mer flytande ) för överlapp och skarv tätningar.
- Avger inga gaser eller emissioner.

## Underlag / Förarbete

- Underlaget måste vara enligt Zebra monterings beskrivning, bransch och byggnorm.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader
- Arbetstemperatur bör vara mellan +5°C och + 40°C underlag och material + 10°C.

## Blandning / Applicering

- Produkten är färdigblandad och levereras i tub eller burk
- Applicera med bredspackel, korthårig roller, pensel eller limspridare som släpper max 5 liter / m<sup>2</sup>.
- Plastspackel och skarvrulle med flänsar ( ej slät ) för att säker ställa vidhäftning.
- Använd skyddshandskar.
- Under arbetsgång kan det bildas skinn på kvarvarande lim i burken. Detta påverkar inte limmets kvalitet.
- Avlägsna skinnen innan du fortsätter att arbeta med produkten.

## Materialtekniskdata

		<u>Åtgångs tabell</u>	
Materialbas	SMP-lim	<i>Försegling</i>	
Komponenter	1 komponent	30 mm / lpm	0,01-0,02 l / lpm
Konsistens	Flytande form	Hellimning	
Färg	Grå	1 m <sup>2</sup> folie	0,2-0,25 l / m <sup>2</sup>
Torktid skarvar och överlapp	4-8 timmar		
Torktid helmonterad duk	10-12 timmar		
Monterings temperatur	+5°C till + 40°C, material och underlag + 10°C		
Monteringstid	0-60 minuter		
Lagringstid	minst 18 månader, slutenförpackning		
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och +5°C		
Förpackning Spärrlim T3 patron 0,33 liter	Art.nr 3051440203	EAN-nr	
Förpackning Spärrlim B25 Burk 2,5 liter	Art.nr 3051440210	EAN-nr	
Förpackning Spärrlim B50 Hink 5 liter	Art.nr 3051440225	EAN-nr	
Förpackning Spärrlim B10 Hink 10 liter	Art.nr 3051440250	EAN-nr	